



**Technische Daten Ledvance LED Panel Performance 36W 4320lm - 840 Kaltweiß | 62.5x62.5cm - UGR <22**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                           | 239711               |
| EAN                                     | 4058075440692        |
| Marke                                   | Ledvance             |
| Herstellername                          | PL PFM 625 36W/4000K |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000                |
| Produktsreihe                           | Performance          |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 36                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4320                        |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120                           |
| IP-Schutzklasse              | IP40/IP20                     |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule             |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme, 5-polig |
| Inkl. Treiber                | Ja                            |
| Leistungsfaktor              | >0.95                         |
| Produkttyp                   | LED Panels                    |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +50°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium                      |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Maße

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Größe des LED Panels | 62.5x62.5cm |
| Länge (mm)           | 625         |
| Breite (mm)          | 625         |
| Höhe (mm)            | 32          |

**Sensorinformationen**  **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



**einfache Retour**