



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Sensor GEN 3 Schwarz 10W 1100lm 100D - 830 Warmweiß | IP65 - Bewegungs- und Lichtsensor - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

Artikelnummer 239229

EAN 4058075460836

Marke Ledvance

Herstellername FL PFM 10W/3000K SYM 100 S BK FS1

Beleuchtungsdirekt All-in Garantie 5 Jahre

Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) 70000

## Technische Informationen

Technologie LED Integriert

Watt 10

Ersetzt (Watt) 20

Lampen Spannung (V) 220-240

Dimmbar Nicht dimmbar

Farbcode 830 Warmweiß

Lichtfarbe (Kelvin) 3000 Warmweiß

Farbwiedergabestufe (Ra) 80-89 - Gute Farbwiedergabe

Helle Farbe Weiß

Farbsteuerung Einzelfarbe

Lichtstrom (Lumen) 1100

Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) 110

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100             |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                |
| Optikabdeckung     | Glas                          |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK07 - 2 Joule                |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C               |
| Sockelfarbe        | Schwarz                       |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                       |
| Produktserie       | Performance                   |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 159 |
| Breite (mm) | 131 |
| Höhe (mm)   | 53  |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Sensortyp                      | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter  |
| Sensor Erfassungswinkel (grad) | 40   |
| Sensorbereich (m)              |  bis zu 7 Jahre Garantie 2 m - 12 m  |
| Sensor Zeiteinstellung         | 10 sec - 12 min  |