



Technische Daten Philips LED Downlight GreenSpace PerfectFit TCTT200 Polycarbonate Weiß 17.1W 2033lm 60D - 830 Warmweiß | Ausschnitt 200mm - UGR <19 - IP54/IP20 - Interact Dimmbar - High-gloss Reflektor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 250522                        |
| EAN                                     | 8720169149014                 |
| Marke                                   | Philips                       |
| Herstellernname                         | TCTT200 20S/830 IA4 OC PCC WH |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                        |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x42                        |
| Watt                     | 17.1                        |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Dimmbar                     |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Farbsteuerung                             | Einzelfarbe                  |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 60                           |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2033                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 122                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | Plastik                      |
| Produkttyp                                | LED Downlight                |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung         | Oberflächenmontage       |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule        |
| Betriebstemperatur  | +10°C bis +40°C          |
| Gehäuse             | PC (Polycarbonat)        |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Leuchtenverbindung  | Schraubenlose Klemme     |
| Produktserie        | GreenSpace PerfectFit    |

## Maße

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Höhe (mm)   | 94                                  | Warum BeleuchtungDirekt?   |
| Durchmesser (mm)  | 220                                 |  |
|   |                                     |  persönliche Beratung  individuelle Angebote |
| Sensorinformationen  | bis zu 7 Jahre Garantie             | ↪ einfache Retour  |
| Sensortyp   | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |  |

